

**EUROCORD®**

## CARBO/LN 20

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm  | mm  | bar   | bar   | bar   | gr/mt   | mm  | mt  |
| 6   | 14  | 20  | 60  | -   | 168   | 60  | 100   |
| 8   | 17  | 20  | 60  | -   | 237   | 80  | 100   |
| 10  | 19  | 20  | 60  | -   | 275   | 100   | 100   |

MARCATURA: EUROCORD® OIL RUBBER HOSE P.E. 20 BAR - ISO 1307



### **IMPIEGO**

Idoneo per mandata di carburanti nei motori a combustione interna, lubrificazione ed ingrassaggio di macchinari; particolarmente indicato ove siano richieste caratteristiche di leggerezza e flessibilità.

### **STRUTTURA**

**Sottostrato** : liscio in gomma NBR di colore nero resistente ad oli e carburanti con contenuto di aromatici fino al 40%

**Inserti** : tessili, sintetici

**Copertura** : liscia in gomma NBR resistente ad oli e carburanti

**Superficie** : liscia

### **CONFEZIONAMENTO**

**Imballo** : in polietilene rosso

### **NORME**

ISO 1307

### **TEMPERATURA**

-35°C / +70°C 31°F / +158°F

**SATI GROUP S.P.A.**

Via C. Bonazzi, 24 - 40013 CASTEL MAGGIORE (BO) - ITALY

Tel. +39.051.700321 - Fax +39.051.701350

E-mail: [commerciale@satigroup.it](mailto:commerciale@satigroup.it)

web: [www.satigroup.it](http://www.satigroup.it)