# FP 18 LTX (600789850) Pistola ingrassatrice a batteria

**18V; Scatola di cartone**

N. ordine 600789850
EAN 4061792223479

Immagine rappresentativa

- Pistola ingrassatrice a batteria compatta con 2 stadi di lavoro e un’alta pressione di espulsione (max. 690 bar) per la manutenzione mobile di macchine e impianti
- Lavoro pulito grazie alla preimpostazione della quantità di espulsione tramite la rotella di regolazione con 10 livelli
- Scelta tra alta pressione e alta velocità di flusso a seconda dell’applicazione
- Visibilità ottimale nella lubrificazione grazie al LED direttamente sull’alloggiamento e a un altro LED da fissare sull’estremità del tubo flessibile
- Blocco dell’interruttore per lavorare facilmente con il funzionamento continuo
- Riempimento a 3 vie: cartucce di grasso, recipienti o riempimento diretto
- Valvola di sfiato integrata per un avanzamento costante del lavoro
- Magnete per il fissaggio al metallo (accessorio), pratica tracolla da spalla e lungo tubo flessibile con supporto per campi di impiego flessibili
- Tante marche, un sistema a batteria: questo prodotto è compatibile con tutte le batterie da 18 V e i caricabatterie dei partner CAS: www.cordless-alliance-system.com

## Dati tecnici

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tensione batteria | 18 V |
| Misura dell'attacco | 400 g |
| Pressione di espulsione | 690 / 414 bar |
| Lunghezza del tubo flessibile | 1200 mm |
| Peso senza batteria | 4 kg |
| Peso con batteria | 4.4 kg |

### Vibrazione

| | |
|---|---|
| Vibrazione | 1.43 m/s² |
| Insicurezza di misurazione K | 1.5 m/s² |

### Emissione acustica

| | |
|---|---|
| Livello di pressione acustica | 75 dB(A) |
| Livello di potenza sonora (LwA) | 86 dB(A) |
| Insicurezza di misurazione K | 3 dB(A) |

## Dotazione

Luce LED supplementare per il tubo flessibile

Tracolla da spalla

senza batteria, senza caricabatteria