

HOT 1608 PRO cod. 26415-V

Caratteristiche tecniche

AR Code	26415-V
Pressione max (bar)	160
Pressione max (psi)	2320
Portata max (l/h)	500
Portata max (gph)	132
Potenza (Kw)	2
Giri/min (rpm)	2800
Alimentazione (Hz)	50
Alimentazione (V)	230
Dimensioni unità (mm) LxWxH	540x800x750
Dimensioni imballo (mm) LxWxH	570x780x850
Peso netto (Kg)	88
Quantità su pallet	4
Quantità in container da 20 piedi	44
Quantità in container da 40 piedi	100
Quantità su camion	132



Descrizione

L'**idropulitrice professionale AR HOT 1608 PRO** è l'idropulitrice **ad acqua calda** Annovi Reverberi, dotata di **accessori professionali**, che permette di **rimuovere lo sporco più ostinato e fastidioso** come quello dell'olio o del grasso. Si tratta di un **modello semi professionale** adatto a hobbisti esigenti e professionisti.

Al suo interno è presente un **motore a induzione con protezione termica** e una **pompa con testa in ottone** a 3 pistoni assiali in acciaio inox temprato a bagno d'olio, comandati da piattello oscillante fornito di **valvola by-pass automatica** con azzeramento della pressione nella testa della pompa.

Per alzare la temperatura dell'acqua fino a un massimo di 90°, l'idropulitrice è dotata di una **caldaia verticale in acciaio inox** con doppia serpentina e fondo in materiale refrattario, alimentata direttamente dal serbatoio di gasolio da 8 litri; inoltre è presente un pressostato di sicurezza per spegnere la caldaia qualora non ci sia l'acqua. Nel pannello di controllo sono presenti diverse spie come tensione, gasolio, fiamma il termostato per la regolazione della temperatura dell'acqua.

Dotata del sistema TST – **Total Stop System Timed**– questa macchina si attiva in modalità by-pass per un intervallo di 20 secondi al rilascio della leva della pistola, garantendo una ripartenza tempestiva entro tale periodo. Questa tecnologia riduce l'usura del gruppo pompa-motore e limita il consumo energetico. Trascorsi i 20 secondi, la macchina passa in Total Stop. Questa caratteristica risulta particolarmente indicata in contesti in cui l'idropulitrice è soggetta a frequenti interruzioni e riavvii.

Le **quattro ruote** con battistrada in gomma garantiscono una facile manovrabilità anche su terreni sconnessi.

Gli accessori professionali inclusi nella confezione, da collegare tra loro tramite un attacco filettato in ottone, sono: un **tubo alta pressione rinforzato con treccia in acciaio di 8 m**, una **pistola ad alta pressione** con sicura e anima in; **Lancia con testina alta/bassa pressione** in acciaio (56 cm) da collegare alla pistola dell'idropulitrice tramite attacco a vite filettato e infine un **ugello** che deve essere montato all'estremità della lancia consentendo l'uscita dell'acqua in alta pressione.

Accessori standard



**Tubo AP cod.
3164470**



**Lancia con
testina
alta/bassa
senza ugello
cod. 46221**



**Ugello 1/4 MEG.
cod. 1503. cod.
3104**

Accessori opzionali



**kit lancia
sottoscocca
cod. 40632**



**disconnettore
idrico BA10
cod. 46949**



46496



**kit lancia
sabbiente
43742**



43747



**Kit pulizia
tubazioni 16m
cod. 1272530**



**Kit pulizia
tubazioni 8m
cod. 1272520**



**Kit filtro acqua.
cod. 43735**



**Spazzola
Rotante. cod.
43732**



**Spazzola Fissa.
cod. 43731**



**Patio Deluxe
Chem. cod.
43729**



**Kit aspirazione
acqua. cod.
43724**



3160620



**Kit attacco
rapido. cod.
40439**



40652



40653



40654



41050



**Ugello a
vapore. cod.
50250**



3251



40694



40695