

SPRINTCHIMICA



Rev.1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA



DILUENTE POLIURETANICO

Il **Diluente Poliuretano**, di qualità molto elevata, è formulato costantemente con materie prime purissime, bilanciate in modo da ottenere un prodotto idoneo per la diluizione di vernici poliuretaniche mono e bicomponenti.

È particolarmente impiegato nelle verniciature di mobili ed oggetti pregiati, possiede un ottimo potere antisbiancamento. L'elevata qualità del prodotto esalta le caratteristiche della vernice garantendone la brillantezza e la morbidezza.

Confezioni: 1 L. / 5L. / 20 L. / 200 L.



REMOPAI

SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it



SCHEDA TECNICA

Caratteristiche Tecniche

SPECIFICHE	METODO	UNITA' DI MISURA	LIMITI	VALORE TIPICO
Aspetto a 20°C	A Vista		L.L.P.S.S.*	L.L.P.S.S.*
Colore	SPRINT01		Max 30	10
Densità	ASTM D 4052	g/ml	0.860-0.900	0.888
FTIR	Interno		Conforme	Conforme

L.L.P.S.S.*: Liquido limpido privo di sostanze sospese

Modalità di utilizzo

Per diluire i prodotti vernicianti consigliamo di aggiungere il Diluente Poliuretano fino ad ottenere la viscosità desiderata, con osservanza alle istruzioni riportate sulla confezione del prodotto da diluire e in ottemperanza alla direttiva n° 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV).

Per la pulizia di pennelli e attrezzi consigliamo di lavare bene fino ad ottenere la completa eliminazione delle pitture o altro.

Raccomandiamo di utilizzare guanti e indumenti protettivi.





SCHEDA TECNICA

Conservazione, Avvertenze e Precauzioni di sicurezza

Liquido e vapori facilmente Infiammabili.

Evitare il contatto con gli occhi indossando dispositivi di protezione individuale. Provoca gravi irritazioni oculari. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua corrente e contattare il medico.

Evitare il contatto ripetuto o prolungato della pelle.

Conservare in ambiente asciutto e in contenitori ben chiusi.

Conservare lontano da fonti di ignizione e calore.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative.

Non disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini.

Per ulteriori informazioni fare sempre riferimento alla scheda di sicurezza (SDS)

Shelf Life: non applicabile. Il solvente non ha scadenza se conservato correttamente nei propri imballi, chiusi, stoccati in ambiente asciutto e a una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Raccomandiamo di richiedere il documento più aggiornato. Le informazioni tecniche sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche/applicative ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza consigliamo di eseguire prove preliminari.

