

**8058R**
**Gancio per sollevamento tipo self-locking a forcella acciaio legato ad alta resistenza grado 8**

CE

EN 1677-3

**DATI TECNICI**

- coefficiente di sicurezza: 4
- trattamento termico: bonifica
- codice lotto fabbricazione

**ANALISI DI LABORATORIO**

- analisi chimica, analisi metallografica
- test di trazione
- test di fatica (min. 20.000 cicli)

- carico di collaudo (100% del lotto)

**CERTIFICATI DISPONIBILI**

- Specifica Prodotto
- Rapporto di Prova tipo 2.2 UNI EN10204
- Certificato di Controllo tipo 3.1 UNI EN10204
- Dichiarazione di Conformità CE



|  | art.       | WLL<br>kg | <br>Ø mm | J min<br>mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 080580112                                                                         | 8058R 1,12 | 1120      | 6                                                                                           | 28          |
| 080580120                                                                         | 8058R 2,0  | 2000      | 7-8                                                                                         | 34          |
| 080580132                                                                         | 8058R 3,15 | 3150      | 10                                                                                          | 44          |
| 080580153                                                                         | 8058R 5,3  | 5300      | 13                                                                                          | 52          |
| 080580180                                                                         | 8058R 8,0  | 8000      | 16                                                                                          | 67          |
| 080580225                                                                         | 8058R 12,5 | 12500     | 20                                                                                          | 77          |