



SCHEDA TECNICA

TRIELCLOR

TRIELCLOR (sucedaneo della trielina) è un prodotto indicato per smacchiare tessuti, moquettes e pellami*.

Rappresenta un ottimo prodotto se utilizzato come sgrassante a freddo.

*Consigliamo di provare il prodotto su una piccola superficie per verificare la compatibilità con il tessuto.

Caratteristiche Tecniche

SPECIFICHE	METODO	UNITA' DI MISURA	LIMITI	VALORE TIPICO
Aspetto a 20°C	A Vista		L.L.P.S.S.*	L.L.P.S.S.*
Colore	SPRINT01		Max 30	10
Densità	ASTM D 4052	g/ml	1,2-1.5	Conforme
FTIR	Interno		Conforme	Conforme

L.L.P.S.S.*: Liquido limpido privo di sostanze sospese





SCHEDA TECNICA

Confezioni: 20 L.

Modalità di utilizzo

Trielclor può essere utilizzato per smacchiare o per sgrassare secondo le seguenti modalità:

- Per sgrassare utilizzare il prodotto a freddo e utilizzare un panno o un pennello.
- Per smacchiare utilizzare un panno imbevuto di Trielclor direttamente sul materiale da trattare e poi lasciare asciugare.

Consigliamo di effettuare sempre prove preliminari prima dell'utilizzo del prodotto per verificare l'effetto dello smacchiatore sulla superficie da trattare.

Conservazione, Avvertenze e Precauzioni di sicurezza

Liquido e vapori facilmente Infiammabili.

Evitare il contatto con gli occhi indossando dispositivi di protezione individuale. Provoca gravi irritazioni oculari. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua corrente e contattare il medico.

Evitare il contatto ripetuto o prolungato della pelle.

Conservare in ambiente asciutto e in contenitori ben chiusi.

Conservare lontano da fonti di ignizione e calore.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative.

Non disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.



SPRINTCHIMICA



Rev. LUGLIO 2023

SCHEDA TECNICA

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini.

Per ulteriori informazioni fare sempre riferimento alla scheda di sicurezza (SDS)

Shelf Life: non applicabile. Il solvente non ha scadenza se conservato correttamente nei propri imballi, chiusi, stoccati in ambiente asciutto e a una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Raccomandiamo di richiedere il documento più aggiornato. Le informazioni tecniche sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche/applicative ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza consigliamo di eseguire prove preliminari.



SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it