



SCHEDA TECNICA

OLIO DI LINO CRUDO



Olio di Lino grezzo, filtrato, brillantato. Prima pressione, non trattato chimicamente. Trigliceride naturale ottenuto dalla spremitura dei semi di lino.

L'Olio di Lino Crudo è limpido e brillante, privo di sedimenti. È un olio crudo ideale per la preparazione del sottofondo delle pavimentazioni in cotto fiorentino e per l'impermeabilizzazione di rivestimenti in pietra. Adatto per la preparazione di linoleum, vernici, smalti, inchiostri, pitture, resine a basso ingiallimento, mastici.

Può essere impiegato direttamente per il trattamento del legno; nutre e protegge contro gli effetti di umidità e gelo.

Composizione tipica acidi grassi (GLC)		Unità di misura	Min	Max	Metodo
C14	Acido Miristico	%	tracce		NGD C42 - 76
C16	Acido Palmitico	%		7	NGD C42 - 76
C18	Acido Stearico	%		5	NGD C42 - 76
C18:1	Acido Oleico	%	17	23	NGD C42 - 76
C18:2	Acido Linoleico	%	14	18	NGD C42 - 76
C18:3	Acido Linolenico	%	50		NGD C42 - 76
C20	Acido Arachidico	%	tracce		NGD C42 - 76



SPRINTCHIMICA



SPRINTCHIMICA spa



Rev.1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA

Caratteristiche Tecniche

SPECIFICHE	METODO	UNITA' DI MISURA	LIMITI	VALORE TIPOICO
Aspetto a 20°C	A Vista		Fluido brillante	Fluido brillante
Odore	Olfattivo		Tipico	Tipico
Colore	NGD C 22-76	°Gardner	8-12	11
Acidità (ac. oleico)	NGD C 10-76	%	Max 3	<3
Densità @20°C	NGD C 18-76	g/ml	0.920-0.950	0.930
N. IODIO	NGD C 32-76	g Iodio/100 g	170-200	180
N. SAPONIFICAZIONE	NGD C 33-76	mg KOH/g	185-197	190
ACIDO LINOLENICO	NGD C 42-76	%	Min 50	>50

Confezioni: 1 L/ 5 L/20 L/200 L



SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it

SPRINTCHIMICA



Rev.1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA

Modalità di utilizzo

Su manufatti in cotto, pietra, ecc., applicare varie mani di olio di lino crudo con un pennello, secondo la porosità.

Conservazione e raccomandazioni

I residui e gli stracci sporchi di prodotto possono auto-incendiarsi se esposti all'aria. Alla fine di ogni giornata lavorativa provvedere alla loro rimozione gettando i residui in recipienti metallici chiusi oppure bagnati con acqua.

Conservare in ambiente asciutto e in contenitori ben chiusi.

Limitare il contatto con l'aria, che può scurire il prodotto.

Conservare lontano da fonti di ignizione e calore.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative.

Non disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini.

Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Raccomandiamo di richiedere il documento più aggiornato. Le informazioni tecniche sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche/applicative ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza consigliamo di eseguire prove preliminari.



SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it