

Tubo in POLIURETANO (PU) con spirale in acciaio ramato, per aspirazione e passaggio polveri, trucioli e materiale abrasivo.



 **SUPERFICI LISCE** ★★★★★

 **FLESSIBILITÀ** ★★★

 **RESISTENZA ALL'ABRASIONE** ★★★★★

 **TEMPERATURA D'IMPIEGO**  
-40 °C 90 °C

 **RESISTENZA CHIMICA**  
Tabella PU

 **RESISTENZA ALLO SCHIACCIAMENTO** ★★★

 **RESISTENZA ALL'OZONO** ★★★★★

 **AUTOESTINGUENZA**  
codice 913006 versione autoestinguente a norma din 4102-b1

 **EASY PACK** ★★★★★

| Ø nominale<br>mm | Ø nominale<br>inch | Ø interno<br>mm | Ø esterno<br>mm | Press. eserc. a 23°<br>bar | Depress. eserc. a 23°<br>m/H <sub>2</sub> O | Raggio curvatura<br>mm | Spess. totale<br>mm | Spess. parete<br>mm | Ø filo acciaio<br>mm | Passo spirale<br>mm | Direzione spirale | Peso metro<br>g/m | Lungh. rotolo<br>m | Disponibilità |
|------------------|--------------------|-----------------|-----------------|----------------------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 30               |                    | 31              | 35              | 2                          | 5.5                                         | 30                     |                     | 0.5                 | 1                    | 10                  | sx                | 140               | 30                 | Su richiesta  |
| 35               |                    | 36              | 40              | 1.8                        | 5                                           | 35                     |                     | 0.5                 | 1                    | 10                  | sx                | 160               | 30                 | Su richiesta  |
| 38               | 1 1/2              | 39              | 43              | 1.5                        | 4.8                                         | 38                     |                     | 0.5                 | 1                    | 9.8                 | sx                | 180               | 30                 | A magazzino   |
| 40               |                    | 41              | 45              | 1.4                        | 4.5                                         | 40                     |                     | 0.5                 | 1                    | 9.8                 | sx                | 200               | 30                 | A magazzino   |
| 45               | 1 3/4              | 46              | 50              | 1.3                        | 4                                           | 45                     |                     | 0.5                 | 1                    | 10                  | sx                | 220               | 30                 | A magazzino   |
| 50               | 2                  | 50              | 55              | 1.2                        | 3.5                                         | 50                     |                     | 0.55                | 1.2                  | 12                  | sx                | 280               | 30                 | A magazzino   |
| 55               |                    | 56              | 60              | 1.1                        | 3                                           | 55                     |                     | 0.55                | 1.2                  | 12                  | sx                | 300               | 30                 | Su richiesta  |
| 60               |                    | 61              | 65              | 1                          | 3                                           | 60                     |                     | 0.55                | 1.2                  | 12                  | sx                | 330               | 30                 | A magazzino   |
| 63               | 2 1/2              | 64              | 68              | 0.9                        | 2.5                                         | 63                     |                     | 0.55                | 1.2                  | 12                  | sx                | 350               | 30                 | A magazzino   |
| 70               |                    | 71              | 77              | 0.8                        | 2.5                                         | 70                     |                     | 0.6                 | 1.4                  | 14                  | sx                | 420               | 30                 | A magazzino   |
| 75               |                    | 76              | 82              | 0.8                        | 2                                           | 75                     |                     | 0.6                 | 1.4                  | 14                  | sx                | 440               | 30                 | A magazzino   |
| 80               |                    | 81              | 87              | 0.7                        | 2                                           | 80                     |                     | 0.6                 | 1.4                  | 14                  | sx                | 480               | 30                 | A magazzino   |
| 90               | 3 1/2              | 91              | 97              | 0.7                        | 2                                           | 90                     |                     | 0.6                 | 1.4                  | 14                  | sx                | 520               | 30                 | A magazzino   |
| 100              |                    | 101             | 107             | 0.6                        | 1.5                                         | 100                    |                     | 0.65                | 1.6                  | 16                  | sx                | 660               | 30                 | A magazzino   |
| 110              |                    | 111             | 117             | 0.6                        | 1.5                                         | 110                    |                     | 0.65                | 1.6                  | 16                  | sx                | 720               | 30                 | A magazzino   |
| 120              |                    | 121             | 127             | 0.5                        | 1.5                                         | 120                    |                     | 0.65                | 1.6                  | 16                  | sx                | 780               | 30                 | A magazzino   |
| 125              |                    | 126             | 132             | 0.5                        | 1.5                                         | 125                    |                     | 0.65                | 1.6                  | 16                  | sx                | 800               | 30                 | A magazzino   |
| 128              |                    | 129             | 135             | 0.5                        | 1.5                                         | 128                    |                     | 0.65                | 1.6                  | 16                  | sx                | 820               | 30                 | Su richiesta  |
| 130              |                    | 131             | 137             | 0.5                        | 1.5                                         | 130                    |                     | 0.65                | 1.6                  | 16                  | sx                | 840               | 30                 | A magazzino   |
| 140              |                    | 141             | 147             | 0.5                        | 1.5                                         | 140                    |                     | 0.65                | 1.6                  | 16                  | sx                | 900               | 30                 | A magazzino   |
| 150              |                    | 151             | 157             | 0.4                        | 1                                           | 150                    |                     | 0.7                 | 1.8                  | 18                  | sx                | 1100              | 30                 | A magazzino   |
| 160              |                    | 161             | 167             | 0.4                        | 1                                           | 160                    |                     | 0.7                 | 1.8                  | 18                  | sx                | 1160              | 30                 | A magazzino   |
| 170              |                    | 171             | 177             | 0.4                        | 1                                           | 170                    |                     | 0.7                 | 1.8                  | 18                  | sx                | 1240              | 30                 | A magazzino   |
| 173              |                    | 173             | 179             | 0.4                        | 1                                           | 173                    |                     | 0.7                 | 1.8                  | 18                  | sx                | 1250              | 30                 | Su richiesta  |
| 180              |                    | 181             | 187             | 0.4                        | 1                                           | 180                    |                     | 0.7                 | 1.8                  | 18                  | sx                | 1300              | 30                 | A magazzino   |
| 200              |                    | 201             | 207             | 0.3                        | 1                                           | 200                    |                     | 0.7                 | 1.8                  | 18                  | sx                | 1440              | 30                 | A magazzino   |
| 220              |                    | 221             | 227             | 0.3                        | 0.5                                         | 220                    |                     | 0.7                 | 1.8                  | 18                  | sx                | 1580              | 15                 | A magazzino   |
| 227              |                    | 228             | 235             | 0.3                        | 0.5                                         | 227                    |                     | 0.7                 | 1.8                  | 18                  | sx                | 1700              | 15                 | Su richiesta  |
| 250              |                    | 252             | 259             | 0.2                        | 0.5                                         | 250                    |                     | 0.8                 | 2                    | 22                  | sx                | 1880              | 15                 | A magazzino   |
| 280              |                    | 282             | 289             | 0.2                        | 0.5                                         | 280                    |                     | 0.8                 | 2                    | 22                  | sx                | 2100              | 15                 | Su richiesta  |
| 300              |                    | 302             | 309             | 0.2                        | 0.4                                         | 300                    |                     | 0.8                 | 2                    | 22                  | sx                | 2250              | 15                 | A magazzino   |
| 325              |                    | 327             | 334             | 0.2                        | 0.4                                         | 325                    |                     | 0.8                 | 2                    | 22                  | sx                | 2450              | 15                 | Su richiesta  |
| 350              |                    | 352             | 359             | 0.1                        | 0.4                                         | 350                    |                     | 0.8                 | 2                    | 22                  | sx                | 2600              | 15                 | Su richiesta  |
| 400              |                    | 402             | 409             | 0.1                        | 0.4                                         | 400                    |                     | 0.8                 | 2                    | 22                  | sx                | 3000              | 15                 | Su richiesta  |