



SCHEDA TECNICA



CONVERTITORE DI RUGGINE FILMANTE

Il Convertitore di Ruggine Filmante è un primer a base di acqua raccomandato per l'applicazione su ruggine.

Il prodotto blocca e converte la ruggine formatasi dall'ossidazione del ferro in uno strato protettivo duro, di colore scuro, perfettamente ancorato al metallo, ideale per la verniciatura.

L'acido tannico è l'elemento essenziale del Convertitore di Ruggine ed agisce attraverso la conversione degli ossidi di ferro in tannato di ferro, composto stabile e protettivo.

L'acido tannico utilizzato in formulazione è un tannino naturale, estratto dalla Tara (Caesalpinia spinosa), un arbusto che cresce spontaneamente nell'America del Sud, specialmente in Perù e in Nord Africa.

Dai suoi frutti, i "baccelli", sono ricavati i tannini di tara, ricchi in sostanze pirogalliche e, in piccola quantità, di derivati catechinici.





SCHEDA TECNICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE	METODO	U.M.	LIMITI	VALORE TIPICO
Aspetto a 20°C	A Vista		Liquido viscoso	Liquido viscoso
Colore	A Vista		Beige	Beige
Densità	ASTM D 4052	g/ml	1.00 – 1.10	1.05

Modalità di utilizzo

Il Convertitore di Ruggine è un prodotto pronto all'uso.

La superficie da trattare deve essere ben asciutta, senza presenza di polvere e/o sostanze grasse, ad una temperatura compresa tra 10°C e 35°C.

Eliminare le incrostazioni di ruggine non aderenti con la spazzola di ferro o con la carta vetrata.

Agitare molto bene il prodotto prima dell'utilizzo; mescolare frequentemente durante l'applicazione.

Applicare il Convertitore di Ruggine con un pennello, lasciare asciugare per almeno 24 ore; dopo la completa essiccazione la superficie può essere stuccata e verniciata.

Confezione: 0.250 L/ 1 L





SCHEDA TECNICA

Conservazione, Avvertenze e Precauzioni di sicurezza

Evitare il contatto con gli occhi indossando dispositivi di protezione individuale. Provoca gravi irritazioni oculari. In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua corrente e contattare il medico.

Evitare il contatto ripetuto o prolungato della pelle.

Conservare in ambiente asciutto e in contenitori ben chiusi.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative.

Non disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.

Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini.

Per ulteriori informazioni fare sempre riferimento alla scheda di sicurezza (SDS)

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Raccomandiamo di richiedere il documento più aggiornato. Le informazioni tecniche sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche/applicative ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza consigliamo di eseguire prove preliminari.

