

SPRINTCHIMICA



SPRINTCHIMICA spa



Rev. 1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA



ANTITARLO SPRINT

Presidio Medico Chirurgico

**Autorizzazione del Ministero della Sanità
N°19064**

ANTITARLO - PROTETTIVO - INODORE FUNGICIDA

FORMULATO SPECIALE PER LA PROTEZIONE DI MOBILI ANTICHI, SCULTURE LIGNEE, CORNICI,
ARCARECCI, TRAVATURE, PAVIMENTI IN PARQUET, ECC.
PAVIMENTI IN PARQUET, ECC.

La conformità alle Norme FDA relative ai "Preservanti per legno", alle Norme UNI EN 22 e 46 per il "Controllo e Prevenzione delle larve" e "Contro i funghi Xylofagi basidiomiceti" UNI EN 113, ma soprattutto i Nomi e le Aziende più qualificate e prestigiose, nell'ambito della protezione dei manufatti lignei, hanno assegnato all'ANTITARLO SPRINT la qualifica quale miglior risposta alla problematica della conservazione dei manufatti lignei.



SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it



SCHEDA TECNICA

Confezioni: 0.25 L/ 1 L/ 2.5L/ 30L

Caratteristiche

- Inodore e incolore
- Lunghissima permanenza ed efficacia nel legno (10 anni)
- Non sviluppa gas nocivi né provoca allergie per l'operatore.
- Non corrosivo per metalli o leghe.
- Non danneggia la lucidatura a cera o a gommalacca.
- Non lascia alcuna untuosità né residui di alcun tipo
- Rende il legno idrorepellente e lo difende dall'umidità; non permette il "ritiro" in clima secco
- Può essere mescolato all'olio paglierino.
- Non aggredisce colle e vernici.
- Non rimuove dorature e non intacca le pitture a tempera o a guazzo.
- Non altera i rivestimenti di stoffe antiche o di carta.
- Salvaguarda il legno da funghi, alghe o batteri.
- Crea un'azione antitrofica (rende il legno non alimentare per gli insetti).
- Il legno è riverniciabile dopo 12-24 ore (variabile in base alla temperatura dell'ambiente)
- Per capillarità penetra nel legno, anche per 50 cm, in 24 ore.
- Tensione superficiale a 25°C: Capillary Tube = 23.2
- Non ha effetti oncogenetici (cancerogenicità).
- Permette di operare a temperature comprese tra -25°C e + 50 °C.
- Non è infiammabile



SPRINTCHIMICA



SPRINTCHIMICA spa



Rev. 1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA

- Non si degrada alla luce.
- Sostanze attive: Permetrina - Rapp. Isomerico: CisTrans 25/75 - N°CAS 52645-53-1

Modalità di utilizzo

ANTITARLO SPRINT si usa tal quale, iniettandolo nei fori del legno oppure a pennello, a spruzzo o ad immersione.

Indicazione media di consumo:

prevenzione: 205-300 ml per m2 di superficie

disinfestazione: 410-600 ml per m2 di superficie

Conservazione, Avvertenze e Precauzioni di sicurezza

Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti.

Conservare in ambiente asciutto e in contenitori ben chiusi.

Durante l'uso aver cura di non contaminare alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.

Dopo la manipolazione e in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone.

Se il prodotto viene utilizzato in luoghi dove si soggiorna a lungo è bene aerare il locale prima di soggiornarvi nuovamente.

Da non venderci sfuso.

Utilizzare secondo le buone pratiche lavorative.



SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it

SPRINTCHIMICA



SPRINTCHIMICA spa



Rev. 1 LUGLIO 2024

SCHEDA TECNICA

Non disperdere il prodotto o l'imballo nell'ambiente.
Conservare il prodotto in luogo inaccessibile ai bambini.

Per ulteriori informazioni fare sempre riferimento alla scheda di sicurezza (SDS)

I dati indicati in questa scheda possono essere modificati in funzione di eventuali variazioni in formulazione che, per esigenze tecniche, potranno verificarsi nel tempo. Raccomandiamo di richiedere il documento più aggiornato. Le informazioni tecniche sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche/applicative ma ogni indicazione e/o suggerimento dato sono senza garanzia, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di incertezza consigliamo di eseguire prove preliminari.



REMOPAI

SPRINTCHIMICA SPA, Piazza A. Vivaldi, 3/4/5 – Loc. Sieci,

PONTASSIEVE (FI), Tel. 055.8309116 – 055.8328221 .

http: www.sprintchimica.it - e-mail: sprint@sprintchimica.it